



Produktbeschreibung

- 5 Stiftzuhaltungen
- Zylinder Messing
- Standard Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Weitere Oberflächen poliert vernickelt (OF=PV), Messing poliert (OF=MP)
- Zylindergrundlänge A (L=30) - weitere Baulängen lieferbar
- Standard Schließbartstellung 45° links unten - 8x45° umlegbar (SST=8x45°)
- Weitere Schließbartstellungen (SST=30°, 8x30°, 90-270, 270-90, 0-90, 180-90)
- Anbohrschutz (AB=), Sicherungskarte je nach Profil (PR=)
- Mögliche Zahnritzelausführung Mul-T-Lock, 24 mm Durchmesser, Modul 2, 10 Zähne (SST=7450)
- Mögliche Zahnritzelausführung VIRO/IKON.138, 30 mm Durchmesser, Modul 2, 18 Zähne (SST=7451)
- Mögliche Zahnritzelausführung Laperche, 24 mm Durchmesser, Modul 1,5, 14 Zähne (SST=7452)
- Mögliche Zahnritzelausführung Italien-Type, 27 mm Durchmesser, Modul 1,5, 16 Zähne (SST=7453)
- Kegelige Zylinderkernkopf mit verstärkter Schlüsselführung
- Schließbart aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Sintermetall
- Kernstifte aus verschleißfester Sonderbronze
- Schlüssel mit eckiger Metallreide
- Lieferbar für Serienschließungen und Schließanlagen

Bestellhinweis

- Die ehemaligen BAB- Zylindertypen ..45 / ..46 sind unter der Variante P032/P632/P532, VAR2=2MM / VAR2=3B erhältlich.
- Ohne rückseitige Befestigungsbohrung M4 bei P032 / P532 / 8532 / P632

Passendes Zubehör

- Stulpschraube 1149

Passende ASSA ABLOY Produkte

- Pflegespray 8511
- Abschließbarer Fenstergriff für Profilzylinder 9M10,AUS=PHZ VOR
- Türgriffkette 9M34,AUS=PHZ VOR
- Mini-Tresor 9M37,AUS=PZ VOR
- Mini-Tresor 9M38,AUS=PZ VOR
- Mini-Tresor 9M39,AUS=PZ VOR
- Mini-Tresor 9M40,AUS=PZ VOR
- Klapprossette 1255

Lieferumfang

- 1 Stück Profilhalbzylinder
- 3 Neusilberschlüssel
- 1 Stulpschraube M5 x 85 mm

Die benötigten Zylindermaße sind:

Maß A = 30 mm

Gesamtlänge = 40 mm